



Technisches Datenblatt

LIXUMPRO – Holzhaus Lasur

LIXUM Holzhaus Lasur ist ein für die hohen spezifischen Anforderungen eines Holzhauses entwickelter Wetter-Holzschutz, der das Holz sehr lang gegen die Witterungseinflüsse schützt, pflegt und die natürliche Struktur erhält.

LIXUM Holzhaus Lasur ist ein innovatives, um das Vielfache länger wirkendes und erhaltendes Schutzsystem für Holzbauteile.

Das ist die **NEUE Generation** des rein **natürlichen, veganen, biologischen** und **schadstofffreien** Wetter-Holzschutzes. **Nachhaltig, ökologisch** und zukunftsweisend.

Inklusive Anwendungspinsel.

Eigenschaften:

- ✓ Ökologisches, rein natürliches, veganes Produkt (Labor geprüft).
- ✓ Keine chemisch-synthetischen Inhaltsstoffe.
- ✓ Frei von Pestiziden (Insektizide, Fungizide, Biozide, Viruzide etc.).
- ✓ Lösemittelfrei, ohne Weichmacher und Verdüner.
- ✓ Kein Bläueschutz und chemische Trockner.
- ✓ Recyclingfähig lt. Altholzverordnung – AltholzV.
- ✓ Geruchlos.
- ✓ Hoch hydrophob mit dem biologisch erreichten Abperleffekt, hoch thermoaktiv.
- ✓ Resistent gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse.
- ✓ Sehr gutes Haftungs.- und Eindringvermögen.
- ✓ Die natürliche Holzoptik bleibt sichtbar, UV stabil.
- ✓ Langzeitschutz.
- ✓ Anfeuerung des Holzes.
- ✓ Mit integriertem UV-Schutz bei farbloser Lasur.
- ✓ einfache Anwendung.
- ✓ **2-in-1 System** – Farbgebung und Witterungsschutz mit **nur 1 Anstrich**.
- ✓ Sehr ergiebig. Tropft nicht, problemloses Überkopf arbeiten.
- ✓ Keine Vorbehandlung durch ein weiteres Produkt notwendig.
- ✓ Seidenmatte Oberfläche, nicht rückfettend.
- ✓ Kein Abblättern oder Aufreißen der Lasur.
- ✓ Kein Schwinden und Quellen des Holzes.
- ✓ Schutz vor Austrocknung, entzieht den Algen und

Flechten die Nahrungsgrundlage.

- ✓ Sofort- und Langzeitwirkung.

LIXUM Holzhaus Lasur = 1 Produkt und 1 Anstrich.

Geeignet für:

- ✓ Blockhäuser (Rundstämme, Blockbohlen)
- ✓ Gartenhäuser, ✓ Holzfassaden, ✓ neues unbehandeltes Holz ✓ älteres abgewittertes Holz

Empfehlung: Für die Stirnholzflächen empfehlen wir **LIXUMPro Hirnholzschutz Lasur**. Diese versiegelt die Hirnholz- und Schnittflächen vor Witterungseinflüssen und Austrocknung. Reduziert die Rissbildung und beugt dem Schwind- und Quellverhalten vor.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe: pflanzliche, hochwertige Wirkstoffe, herba excerpta, organische Pigmente, Eisenoxide,

Lasurfarben:

0.00 farblos, 0.10 gelb, 0.20 orange, 0.21 rot, 0.22 lachs-rot, 0.30 braun, 0.40 bordeaux, 0.60 dunkelbraun, 0.61 schwarz-braun, 0.70 blau, 0.71 taubenblau, 0.80 grau, 0.81 dunkelgrau, 0.90 grün, 0.91 dunkelgrün, 0.92 oliv-grün

Mit dem **LIXUM 2 in1 System** geben Sie dem Holz die lasierende, farbliche Gestaltung und den natürlichen Wetterholzschutz vor Witterungseinflüssen.

Und das nur mit 1 Anstrich.

Je nach Holzeigenfärbung, der Holzsaugfähigkeit, Holzfeuchte und Auftragsmenge kann es zum originalen Farbmuster Abweichung geben.

Durch Abwitterung, intensive Sonneneinstrahlung u. a. kann nach gegebener Zeit eine Aufhellung der Farbinintensität der farbigen Lasuren erfolgen. Nach Sichtprüfung bzw. persönlichem Empfinden kann der Anstrich wiederholt werden. Vorher die Fläche gründlich säubern

Verarbeitungshinweise:

Die zulässige Holzfeuchte sollte bei Nadelhölzern max.12% und bei Laubhölzern max.15% betragen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fettfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Aufgeplatzte Altanstriche wie Dickschichtlasuren oder Decklacke sollten an- oder abgeschliffen werden. Bei OSB Platten ist durch einen Probeanstrich die Materialverträglichkeit zu prüfen.

Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren!

Auftragsart: Nur 1 Anstrich erforderlich!

Dünn mit weichem Pinsel in Faserrichtung auftragen. Tropft nicht. Sehr ergiebig!

Die Materialverträglichkeit ist durch einen Probeanstrich vor der Anwendung zu prüfen.

Keine Vorbehandlung durch ein weiteres Produkt notwendig!

Haltbarkeit: Wetterschutz für bis zu 10 Jahren

Verbrauch: ca. 25 ml/qm - je nach Untergrund und gehobeltem Holz. Bei sägerauhem, stark saugenden Holz, oder niedrigen Temperaturen kann der Verbrauch variieren.

Spezifisches Gewicht - Dichte: 0,90-0,92 g/cm³

Verdünnen: Nicht verdünnen.

LIXUM Holzhaus Lasur ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Trocknung: 12 - 72 Stunden je nach Umgebungstemperatur und Untergrund (hohe Luftfeuchte oder niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.) Zu dick aufgetragenes Material bzw. Rückstände nach Trocknung abwischen. Die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt + 20°C und wärmer.

Sollten nach dem Zeitraum unsere Lasuren nicht vollständig im Holz eingezogen sein, dann wurde u. a. zu viel Material aufgetragen. Das Holz hatte eine höhere Restfeuchte oder ist bereits vollgesogen. Die Rückstände sind mehrmals abzuwischen (vorrangig bei Sitzmöbeln) oder abwitern zu lassen.

Durch den integrierten Pflanzenbefehl benötigen unsere Lasuren Wärme, Sonne und ausreichende Luftzirkulation, dass sich ihre natürlichen Produkteigenschaften voll entfalten können.

Beim Streichen in geschlossenen Räumen erhöht sich wesentlich die Trocknungszeit bzw. die Trocknung ist unzureichend!

Eine optimale Luftzirkulation ist nur im Außenbereich gegeben!

Die Anwendung und das Trocknungsverhalten ist mit herkömmlichen Lasuren oder Lacken (lösemittelbasierend) nicht vergleichbar.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit warmen Seifenwasser.

Lagerfähigkeit:

Unbegrenzt, vor Frost geschützt lagern.

Recycling / Wiederverwertung des Holzes:

Unsere Lasuren wurden nach den Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz (Altholzverordnung - AltholzV) Anhang II (zu § 3 Abs. 1) Grenzwerte für Holzhackschnitzel und Holzspäne zur Herstellung von Holzwerkstoffen geprüft. Es wurden keinerlei Belastungen auch nach mehrmaliger Behandlung unserer Lasur von Holzwerkstoffen für die Umwelt festgestellt.

Allgemeine Hinweise:

Um ein perfektes Ergebnis zu erreichen, setzt es eine sorgfältige Verarbeitung der Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung auf den Gebinden, Datenblättern voraus.

Je nach Einsatzgebiet, Umweltbedingungen und Holzqualität können die Standzeiten unserer Produkte beeinflusst werden.

Da optimale Anwendungsergebnisse von vielen Faktoren abhängen, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, sind unsere Vorschläge zur Anwendung unserer

Produkte als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren auf unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen, entbinden den Anwender jedoch nicht von seiner Sorgfaltspflicht und müssen gegebenenfalls den jeweiligen Einsatz - bzw. Umgebungsbedingungen sowie den verwendeten Arbeitsmitteln entsprechend angepasst werden.

Wir schließen jegliche Gewährleistung aus, wenn die Konsistenz unsere Produkte geändert wird oder mit Produkten anderer Hersteller vermischt werden.

Technische Änderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Es werden die Anforderungen der Öko.-Verordnung (EG)-Nr.834/2007 über die ökologische / biologische Produktion erfüllt.